



Neotec AG

Łatwa do czyszczenia Farba Proszkowa
Anty-Graffiti



Opis

Neotec AG to wysokiej jakości farba proszkowa opracowana w celu zapewnienia wyjątkowych właściwości antygraffiti o doskonałej estetyce, odporności na starzenie atmosferyczne i promieniowanie UV. Jest przeznaczona do ochrony elementów wewnętrznych oraz zewnętrznych narażonych na graffiti: wyposażenia dworców autobusowych i kolejowych, mebli miejskich, słupów oświetleniowych, rolet itp. Nie zawiera metali ciężkich ani TGIC, jest zgodna z europejskimi dyrektywami 2011/65/UE i 2015/863/UE (RoHS). Bezbarwna farba **Neotec AG** została niezależnie przetestowana oraz zweryfikowana przez laboratorium Dr. Kupfera pod kątem skuteczności antygraffiti.

Rozwiązanie problemów z graffiti

Grffiti jest poważnym problemem na obszarach miejskich i podmiejskich, stwarzającym poważne wyzwania estetyczne jak również ekonomiczne. Wandalizm na nieruchomościach publicznych oraz prywatnych z nieautoryzowanymi oznaczeniami, rysunkami i napisami nie tylko szpeci atrakcyjność wizualną naszych społeczności, ale także nakłada znaczne obciążenia finansowe na właścicieli nieruchomości oraz lokalne władze.

Ciągła potrzeba usuwania graffiti i renowacji powierzchni wyczerpuje zasoby, które w mogłyby zostać zainwestowane w projekty rozwoju i poprawy społecznych zagadnień.



W **NEOKEM** rozumiemy, jak ważne jest zachowanie integralności oraz atrakcyjności naszego otoczenia.

Dlatego opracowaliśmy innowacyjne rozwiązanie: farbę proszkową Anty-Grffiti. Nasz produkt został zaprojektowany w celu ochrony powierzchni przed niechcianym graffiti, dzięki czemu łatwiej, a także bardziej opłacalnie jest utrzymać czyste i przyjemne środowisko miejskie.


Kluczowe funkcje

- **Sprawdzona ochrona Anty-Grffiti:** niezależnie przetestowana i zweryfikowana (lakier bezbarwny), łatwa do czyszczenia.
- **Wysoka odporność na tusze i barwniki:** osiąga 93,3% skuteczności w teście 60 kolorów (lakier bezbarwny).
- **Długotrwała wydajność:** utrzymuje maksymalną funkcjonalność nawet po 15 cyklach czyszczenia.
- **Wyjątkowa odporność chemiczna:** skutecznie wytrzymuje środki do usuwania graffiti.
- **Łatwe czyszczenie:** często nie wymaga stosowania środka czyszczącego.
- **Doskonała odporność na promieniowanie UV:** wzmocniona przez super trwałe żywice.
- **Wszelkierne zastosowania:** idealne zarówno do użytku na zewnątrz, jak i wewnątrz.
- **Doskonałe właściwości mechaniczne:** zapewnia wysoką odporność na zarysowania.
- **Kompatybilny z innymi chemikaliami:** nie wymaga specyficznego czyszczenia linii powłokowych.

Wyniki testów przed i po czyszczeniu



Przed oraz po 15 cyklach graffiti i czyszczenia



60 kolorów przetestowanych przed czyszczeniem

60 kolorów przetestowanych po czyszczeniu

Dokładna skuteczność usuwania graffiti może zależeć od faktury, wykończenia lub odcienia koloru.

Główne zastosowania

- Drzwi/okna metalowe
- Ciężkie ogrodzenia
- Metalowe bramy garażowe
- Rolety
- Metalowe szafy
- Panele elektryczne
- Meble miejskie
- Słupy oświetleniowe



Tekstury i kolory

Na życzenie dostępna jest szeroka gama farb nawierzchniowych **Neotec AG** w różnych odcieniach kolorów i wykończeniach, w tym powierzchniach błyszczących, matowych i teksturowanych.

Usuwanie graffiti

Podczas usuwania graffiti należy wziąć pod uwagę następujące kwestie:

- Postaraj się usunąć graffiti tak szybko, jak to możliwe. Dłuższe okresy między graffiti a czyszczeniem utrudniają usuwanie.
- Zaczynij od najłagodniejszej metody, z detergentem i ciepłą wodą, jeśli to nie zadziała, użyj środka do usuwania graffiti. Należy przeprowadzić wstępne testy na małym, niewidocznym obszarze, aby określić przydatność środka do usuwania graffiti
- Czas kontaktu środka do usuwania graffiti z powłoką powinien być jak najkrótszy.
- Po usunięciu graffiti należy dokładnie spłukać wodą.
- Zalecenia dotyczące środka do usuwania graffiti (lista niepełna): AGS 221 firmy TRION TENSID AB SC FLÜSSIG firmy DR. SCHNELL GmbH & Co. KGaA Bonderite S-ST 1302 firmy Henkel AG





SIEDZIBA GŁÓWNA:

95, Ag. Georgiou Str.
GR 194 41 Koropi Attiki
Grecja, P.O. BOX 143
Tel: +30210 6626860
email: info@neokem.gr

Aby uzyskać więcej informacji o naszej
sieci sprzedaży, możesz odwiedzić
stronę www.neokem.eu



neokem.eu

Odwiedź naszą stronę internetową, aby
pobrać obiekty BIM kolekcji Prisma i
dowiedzieć się więcej o zaletach bardzo
trwałych kolorów NEOKEM

